



## LED-Maschinenleuchte



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 118110-03  |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556622941                                      |
| <b>Modell:</b>                      | TUBELED_40 II M40x1.5                              |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 118110-03  |
| <b>Modell:</b>                      | TUBELED_40 II M40x1.5                              |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Aufbau Maschinenleuchte                        |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED  |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~12 W  |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 1899 lm  |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | ~155 lm/W  |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | Light Forming Technology                           |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | Tageslichtweiß (5200 - 5700K)                      |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>       | 24V DC $\pm$ 10%                                   |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 A-kodiert                                      |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP67/IP69K   |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III  |
| <b>Entblendung:</b>                 | Diffusor ESG                                       |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°   |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -30... +60 °C                                      |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | > 85   |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 60.000 h (L80/B10)                               |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium  |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Sicherheitsglas, 4 mm                              |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 29 mm x 40 mm   + $\varnothing$ 70 mm              |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 309 mm   |
| <b>Gewicht:</b>                     | 550 g  |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 900 g  |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | freie Gruppe                                       |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA, ETL Listed (5003526)                     |
| <b>Dimmbar:</b>                     | optional über Zubehör                              |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | Befestigung über M40x1.5                           |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland  |
| <b>Besonderheit:</b>                | Befestigung am Maschinengehäuse, Montage in >40 mm |