



LED Aufbau Maschinenleuchte



| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 118110-03 |
| EAN: | 4260556622941 |
| Modell: | TUBELED_40 II M40x1.5 |
| Bestell-Nr.: | 118110-03 |
| Modell: | TUBELED_40 II M40x1.5 |
| Bauform: | LED Aufbau Maschinenleuchte |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Lampenleistung: | ~12 W |
| Lampenlichtstrom: | 1899 lm |
| Lampenlichtausbeute: | ~155 lm/W |
| Lichtverteilung: | Light Forming Technology |
| Lichtfarbe: | 5600K 3-step MacAdam |
| Anschlusswert Leuchte: | 24V DC \pm 10% |
| Anschluss Leuchte: | M12 A-kodiert |
| Schutzart: | IP67/IP69K |
| Schutzklasse: | III |
| Entblendung: | Diffusor, ESG |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -30 °C -> +60 °C |
| Farbwiedergabe (Ra): | >85 |
| Lampenlebensdauer: | > 100.000h (L80/B10) |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | Sicherheitsglas, 4 mm |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 29 mm x 40 mm + \varnothing 70 mm |
| Länge [A]: | 309 mm |
| Gewicht: | 550 g |
| Bruttogewicht: | 900 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA, ETL Listed (5003526), D-Kennzeichnung |
| Dimmbar: | optional über Zubehör |
| Befestigungszubehör: | Befestigung über M40x1.5 |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | Befestigung am Maschinengehäuse, Montage in >40 mm |