



## LED-Signalleuchte

<b>Artikel-Nr.</b>	118390-01
<b>EAN:</b>	4260556623610
<b>Modell:</b>	TUBELED_40 II RGB-W Power

Bestell-Nr.:	118390-01
Modell:	TUBELED_40 II RGB-W Power

Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD RGB-W Cluster LED

Lampenleistung Weiß: ~19 W

Lampenlichtstrom Weiß: 2430 lm

Lampenlichtausbeute Weiß: ~126 lm/W

Lichtfarbe Weiß: Tageslichtweiß (5200 - 5700K)

Lampenleistung Rot: ~18 W

Lampenlichtstrom Rot: 480 lm

Lampenleistung Grün: ~5 W

Lampenlichtstrom Grün: 690 lm

Lampenleistung Blau: ~18 W

Lampenlichtstrom Blau: 300 lm

Lichtverteilung: Light Forming Technology

Anschlusswert Leuchte: 24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)

Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert

Schutzart: IP67/IP69K

Schutzklasse: III

Entblendung: Diffusor, ESG

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30... +60 °C

Farbwiedergabe Weiß (Ra): >80

Lampenlebensdauer: > 60.000 h (L80/B10)

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas, sprungsicher

Höhe [B] x Breite [C]: 29 mm x 40 mm

Länge [A]: 540 mm

Gewicht: 700 g

Bruttogewicht: 900 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Befestigungszubehör: optional

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren

Darstellbares Farbspektrum /  
Displayable colour spectrum



Mischfarben werden mit der  
Ansteuerung mehrerer Eingänge  
gleichzeitig erreicht. /  
Mixed colours will be achieved  
with the control of multiple  
inputs simultaneously.

