


LED Aufbau Maschinenleuchte







Bestell-Nr.: 118410-02 Modell: TUBELED_40 II ECO Bauform: LED Aufbau Maschinenleuchte Leuchtmittel: SMD LED ~17 W Lampenleistung: Lampenlichtstrom: 2672 lm Lampenlichtausbeute: ~155 lm/W Lichtverteilung: Light Forming Technolology Lichtfarbe: 5700K 3-step MacAdam Farbwiedergabe (Ra): Anschlusswert Leuchte: 24V DC + 10% Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert Schutzart: IP67/IP69K Schutzklasse: Ш Entblendung: Diffusor, ESG 100° Abstrahlwinkel: Betriebstemperatur: -30 °C - +70 °C Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10) Vibrationsfestigkeit: bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm) Schockfestigkeit: bis 50 g Material Gehäuse: Aluminium Material Abdeckung: Sicherheitsglas, 4 mm Höhe [B] x Breite [C]: 29 mm x 40 mm Länge [A]: 715 mm Gewicht: 890 g 1170 g Bruttogewicht: Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung Dimmbar: Optional über Zubehör Befestigungszubehör: Optional Gefertigt in: Deutschland Besonderheit: Hochtemperaturbeständig

