

LED Aufbau Maschinenleuchte





Modell: TUBELED_40 II ECO, kaskadierbar

Bestell-Nr.: 118410-12

Modell: TUBELED_40 II ECO, kaskadierbar
Bauform: LED Aufbau Maschinenleuchte

Leuchtmittel: SMD LED

Lampenleistung: ~17 W

Lampenlichtstrom: 2672 lm

Lampenlichtausbeute: ~155 lm/W

Lichtverteilung: Light Forming Technolology
Lichtfarbe: 5700K 3-step MacAdam

Farbwiedergabe (Ra): >85

Anschlusswert Leuchte: 24V DC ± 10%

Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert Schutzart: IP67/IP69K

Entblendung: Diffusor, ESG

Schutzklasse:

Länge [A]:

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30 °C - +70 °C

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Vibrationsfestigkeit: bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)

715 mm

Schockfestigkeit: bis 50 g

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas, 4 mm

Höhe [B] x Breite [C]: 29 mm x 40 mm

Gewicht: 890 g

Bruttogewicht: 1170 g
Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung

Dimmbar: Optional über Zubehör

Befestigungszubehör: Optional
Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Hochtemperaturbeständig, kaskadierbar

kaskadierbar: ja



