



LED-Maschinenleuchte



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 118410-12 |
| EAN: | 4260556622927 |
| Modell: | TUBELED_40 II |
| Bestell-Nr.: | 118410-12 |
| Modell: | TUBELED_40 II |
| Bauform: | LED Aufbau Maschinenleuchte |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Lampenleistung: | ~17 W |
| Lampenlichtstrom: | 2672 lm |
| Lampenlichtausbeute: | ~155 lm/W |
| Lichtverteilung: | Light Forming Technology |
| Lichtfarbe: | Tageslichtweiß (5200 - 5700K) |
| Anschlusswert Leuchte: | 24V DC \pm 10% |
| Anschluss Leuchte: | M12 A-kodiert |
| Schutzart: | IP67/IP69K |
| Schutzklasse: | III |
| Entblendung: | Diffusor ESG |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -30... +70 °C |
| Farbwiedergabe (Ra): | > 85 |
| Lampenlebensdauer: | > 60.000 h (L80/B10) |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | Sicherheitsglas, 4 mm |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 29 mm x 40 mm |
| Länge [A]: | 715 mm |
| Gewicht: | 900 g |
| Bruttogewicht: | 1150 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA, ETL Listed (5003526) |
| Dimmbar: | optional über Zubehör |
| Befestigungszubehör: | optional |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | Hochtemperaturbeständig, kaskadierbar |