

INTELLIGENCE IN LIGHT



LED Aufbauleuchte

Artikel-Nr. 118590-02

EAN: 4260556623139

Modell: TUBELED_40 II RGB-W ECO

Bestell-Nr.: 118590-02

Modell: TUBELED_40 II RGB-W ECO

Bauform: LED Aufbauleuchte

Leuchtmittel: SMD RGB-W Cluster LED

Lampenleistung Weiß: ~28 W

Lampenlichtstrom Weiß: 4600 lm

~165 lm/W Lampenlichtausbeute Weiß:

Lampenleistung Rot: ~8.6 W 552 lm

Lampenlichtstrom Rot: ~5,8 W

Lampenleistung Grün: Lampenlichtstrom Grün: 1008 lm

Lampenleistung Blau: ~8,6 W

Lampenlichtstrom Blau: 336 lm

Lichtverteilung: Light Forming Technolology

Lichtfarbe Weiß: 5000K 3-step MacAdam

Farbwiedergabe Weiß (Ra): >85

Polzahl: 5

Anschlusswert Leuchte: 24 V DC -10 %+7 % (RGB) - 24 V DC ±10 % (W)

Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert

Schutzart: IP67/IP69K

Ш Schutzklasse:

Entblendung: Diffusor, ESG

100° Abstrahlwinkel:

Betriebstemperatur: -30 °C - +70 °C Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Vibrationsfestigkeit: bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)

Schockfestigkeit: bis 50 g

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas, sprungsicher

Höhe [B] x Breite [C]: 29 mm x 40 mm

Länge [A]: 1040 mm

Gewicht: 1350 g

Bruttogewicht: 1650 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung

Befestigungszubehör: Optional Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren

Darstellbares Farbspektrum / Nisnlavable colour spectrum



