



 Darstellbares Farbspektrum /
 Displayable colour spectrum


Mischfarben werden mit der
 Ansteuerung mehrerer Eingänge
 gleichzeitig erreicht. /
 Mixed colours will be achieved
 with the control of multiple
 inputs simultaneously.



LED-Signalleuchte

Artikel-Nr.	118590-02
EAN:	4260556623139
Modell:	TUBELED_40 II RGB-W ECO
Bestell-Nr.:	118590-02
Modell:	TUBELED_40 II RGB-W ECO
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD RGB-W Cluster LED
Lampenleistung Weiß:	~28 W
Lampenlichtstrom Weiß:	4600 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	~165 lm/W
Lichtfarbe Weiß:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Lampenleistung Rot:	~8,6 W
Lampenlichtstrom Rot:	552 lm
Lampenleistung Grün:	~5,8 W
Lampenlichtstrom Grün:	1008 lm
Lampenleistung Blau:	~8,6 W
Lampenlichtstrom Blau:	336 lm
Lichtverteilung:	Light Forming Technology
Anschlusswert Leuchte:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Diffusor, ESG
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30... +70 °C
Farbwiedergabe Weiß (Ra):	>85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, sprungsicher
Höhe [B] x Breite [C]:	29 mm x 40 mm
Länge [A]:	1040 mm
Gewicht:	1300 g
Bruttogewicht:	1650 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Befestigungszubehör:	optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren