



LED Aufbau Maschinenleuchte



Artikel-Nr.	118610-01
EAN:	4260556622699
Modell:	TUBELED_40 II Power
Bestell-Nr.:	118610-01
Modell:	TUBELED_40 II Power
Bauform:	LED Aufbau Maschinenleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~72 W
Lampenlichtstrom:	11390 lm
Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
Lichtverteilung:	Light Forming Technology
Lichtfarbe:	5600K 3-step MacAdam
Anschlusswert Leuchte:	24V DC \pm 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Diffusor, ESG
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30 °C -> +60 °C
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Lampenlebensdauer:	> 100.000h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, 4 mm
Höhe [B] x Breite [C]:	29 mm x 40 mm
Länge [A]:	1540 mm
Gewicht:	1850 g
Bruttogewicht:	2400 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
Dimmbar:	optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	optional
Gefertigt in:	Deutschland