

LED Aufbau Maschinenleuchte





Modell:

118610-11 4260556622934 TUBELED_40 II Power, kaskadierbar

Bestell-Nr.: 118610-11

Modell: TUBELED_40 II Power, kaskadierbar
Bauform: LED Aufbau Maschinenleuchte
Leuchtmittel: SMD LED

Lampenleistung: ~72 W

Lampenlichtstrom: 11390 lm

Lampenlichtausbeute: ~155 lm/W

Lichtverteilung: Light Forming Technolology

Lichtfarbe: 5700K 3-step MacAdam

Farbwiedergabe (Ra): >85

Anschlusswert Leuchte: 24V DC ± 10%

Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert

Schutzart: IP67/IP69K

Schutzklasse: III

Entblendung: Diffusor, ESG

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30 °C - +60 °C

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Vibrationsfestigkeit: bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)

Schockfestigkeit: bis 50 g

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas, 4 mm

Höhe [B] x Breite [C]: 29 mm x 40 mm Länge [A]: 1540 mm

Gewicht: 2020 g
Bruttogewicht: 2370 g

Risikogruppe (DIN EN 62471):

kaskadierbar:

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung

Freie Gruppe

Dimmbar: Optional über Zubehör

ja

Befestigungszubehör: Optional
Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: kaskadierbar



