

LED Aufbauleuchte

Artikel-Nr. 118690-01

EAN: 4260556623634

Modell: TUBELED_40 II RGB-W Power

Bestell-Nr.: 118690-01

Modell: TUBELED_40 II RGB-W Power

Bauform: LED Aufbauleuchte

Leuchtmittel: SMD RGB-W Cluster LED

Lampenleistung Weiß: ~57 W

Lampenlichtstrom Weiß: 7290 lm

~126 lm/W Lampenlichtausbeute Weiß: Lampenleistung Rot: ~54 W

Lampenlichtstrom Rot: 1440 lm

~15 W Lampenleistung Grün:

Lampenlichtstrom Grün: 2070 lm ~54 W

Lampenleistung Blau: Lampenlichtstrom Blau: 900 lm

Lichtverteilung: Light Forming Technolology

Lichtfarbe Weiß: 5600K 3-step MacAdam

Farbwiedergabe Weiß (Ra): >80

Polzahl: 5

Anschlusswert Leuchte: 24 V DC -10 %+7 % (RGB) - 24 V DC ±10 % (W)

-30 °C - +60 °C

Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert

Schutzart: IP67/IP69K Ш

Entblendung:

Schutzklasse:

Betriebstemperatur:

Diffusor, ESG

100° Abstrahlwinkel:

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Vibrationsfestigkeit: bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)

Schockfestigkeit: bis 50 g

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas, sprungsicher

Höhe [B] x Breite [C]: 29 mm x 40 mm

Länge [A]: 1540 mm Gewicht: 2020 g

2370 g

Bruttogewicht:

Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung

Befestigungszubehör: Optional

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren



Darstellbares Farbspektrum / Nisnlavable colour spectrum



