



## LED Aufbauleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	119310-03
<b>EAN:</b>	4260556624433
<b>Modell:</b>	TUBELED_40 Element AC
<b>Bestell-Nr.:</b>	119310-03
<b>Modell:</b>	TUBELED_40 Element AC
<b>Bauform:</b>	LED Aufbauleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b>	~17 W
<b>Lampenleistung:</b>	~17 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	2060 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	127 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	220-240V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 S-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Entblendung:</b>	Diffusor, PMMA
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-30 °C -> +50 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>80
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium, Endkappen Kunststoff
<b>Material Abdeckung:</b>	PMMA, gefrostet
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	29 mm x 40 mm
<b>Länge [A]:</b>	540 mm
<b>Gewicht:</b>	690 g
<b>Bruttogewicht:</b>	900 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, D-Kennzeichnung
<b>Befestigungszubehör:</b>	optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	220-240V AC Anschluss, temperaturbeständig