



## LED Aufbauleuchte



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 119610-03                                  |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556624457                              |
| <b>Modell:</b>                      | TUBELED_40 Element AC                      |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 119610-03                                  |
| <b>Modell:</b>                      | TUBELED_40 Element AC                      |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Aufbauleuchte                          |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED                                    |
| <b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b> | ~51 W                                      |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~51 W                                      |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 6180 lm                                    |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | 127 lm/W                                   |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | direkt                                     |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | Tageslichtweiß (5200 - 5700K)              |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>       | 220-240V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz            |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 S-kodiert                              |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP54                                       |
| <b>Schutzklasse:</b>                | I  |
| <b>Entblendung:</b>                 | Diffusor, PMMA                             |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°                                       |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -30 °C -> +50 °C                           |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >80  |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000h (L80/B10)                       |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium, Endkappen Kunststoff            |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | PMMA, gefrostet                            |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 29 mm x 40 mm                              |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 1540 mm                                    |
| <b>Gewicht:</b>                     | 1840 g                                     |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 2400 g                                     |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | freie Gruppe                               |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA, D-Kennzeichnung                  |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | optional                                   |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                                |
| <b>Besonderheit:</b>                | 220-240V AC Anschluss, temperaturbeständig |