LED Gelenkarmleuchte

Artikel-Nr.	120810-12
EAN:	4260556620244
Modell:	LENSLED II Gelenkarm

Abstand d = 15 cm
E_{max} = 7000 lx

Bestell-Nr.:	120810-12
Modell:	LENSLED II Gelenkarm
Bauform:	LED Gelenkarmleuchte
Vergrößerungslinse:	Bikonvex Ø 160 mm + Bifokal Ø 31,5 mm
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~15 W
Lampenlichtstrom:	1570 lm
Lampenlichtausbeute:	ca. 105 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>90
Lieferumfang:	Leuchte und zusätzlich Leuchtenhalter 210200-11
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Betriebsgerät:	Netzteil 110-240V AC inkl.
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Anschlusswert Netzteil:	100-240V AC
Anschluss Netzteil:	EURO Stecker zu M12 Steckverbinder
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +40 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Linse:	Glas
Material Gehäuse:	Aluminium / Kunststoff
Material Abdeckung:	Kunststoff matt
Länge Gelenkarme:	2x 400 mm
Gewicht:	4000 g
Bruttogewicht:	4650 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Dimmbar:	Dimmer mit Memory Funktion intern
Befestigungszubehör:	Tischklemme inkl.
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Glaslinse + Bifokal, beleuchtet, 3,5 dpt., Ø160 mm, Bifokal



LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com