




## LED Gelenkarmleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	120910-02
<b>EAN:</b>	4260556624792
<b>Modell:</b>	UNILED II Gelenkarm
<b>Bestell-Nr.:</b>	120910-02
<b>Modell:</b>	UNILED II Gelenkarm
<b>Bauform:</b>	LED Gelenkarmleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~16 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	2531 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	~155 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	5700K 3-step MacAdam
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC ± 10%
<b>Betriebsgerät:</b>	Netzteil 100-240V AC inkl.
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Anschlusswert Netzteil:</b>	110-240V AC
<b>Anschluss Netzteil:</b>	EURO Stecker zu M12 Steckverbinder
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	opalweiß
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 °C - +60 °C
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium / Kunststoff
<b>Material Abdeckung:</b>	Kunststoff matt
<b>Länge Kopf [A]:</b>	380 mm
<b>Länge Gelenkarme:</b>	1x 400 mm, 1x 250 mm
<b>Gewicht:</b>	2900 g
<b>Bruttogewicht:</b>	3550 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	Freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA
<b>Dimmbar:</b>	Dimmer mit Memory Funktion intern
<b>Befestigungszubehör:</b>	Tischklemme inkl.
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	dimmbar, mittlere Leuchtenkopfbreite und verkürzter Vor-derarm