Bestell-Nr.:



LED Arbeitsplatzleuchte mit Gelenkarm





Modell: CENALED SPOT Gelenkarm Bauform: LED Arbeitsplatzleuchte mit Gelenkarm Leuchtmittel: High Power LED ~9 W Lampenleistung: Lampenlichtstrom: 1120 lm Lampenlichtausbeute: 134 lm/W Lichtverteilung: Direkt Lichtfarbe: 5000K 3-step MacAdam Farbwiedergabe (Ra): Anschlusswert Leuchte: 100-305V AC ± 10%, 50-60 Hz Betriebsgerät: Integriert Anschlussleitung mit Netzstecker Anschluss Leuchte:

121012-12

Anschluss Leuchte: Anschlussleitung mit Netzstecker

Schutzart: IP65 / Kopf IP67

Schutzklasse: I

Abstrahlwinkel: 30°

Betriebstemperatur: -10 °C - +50 °C

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L90/B10)

Material Gehäuse: Aluminium (pulverlackiert)

Material Abdeckung: Sicherheitsglas, sprungsicher

Länge Gelenkarme:350 mm / 400 mmSockelhöhe:88 mmGewicht:1800 gBruttogewicht:2500 g

Risikogruppe (DIN EN 62471):

Kennzeichnungen: CE, UKCA
Dimmbar: Ja, über Taster am Leuchtenkopf, Ein/Aus und Dimmen

Befestigungszubehör: Magnethalterung optional

Freie Gruppe

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Universell einsetzbare Gelenkarmleuchte mit hoher Schutzart



