


## LED Maschinenleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	121013-04
<b>EAN:</b>	4260556625737
<b>Modell:</b>	CENALED SPOT Aufbau
<b>Bestell-Nr.:</b>	121013-04
<b>Modell:</b>	CENALED SPOT Aufbau
<b>Bauform:</b>	LED Aufbauleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	High Power LED
<b>Lampenleistung:</b>	~8,5 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	1120 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	134 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Neutralweiß (5000K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC ± 10%
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP67
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Abstrahlwinkel:</b>	65°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10... +50 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>80
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium (pulverlackiert)
<b>Material Abdeckung:</b>	ESG 4 mm, sprungsicher
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	Raummaß: ~80 mm x 80 mm x 62,5 mm
<b>Gewicht:</b>	400 g
<b>Bruttogewicht:</b>	500 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
<b>Dimmbar:</b>	optional über Zubehör
<b>Befestigungszubehör:</b>	Gelenkwinkel 214300-01 als Leuchtenhalter optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	65° Optik für vollflächiges Licht
<b>Anmerkung:</b>	Dichtung im Lieferumfang; Befestigung: rückseitig 3x Schrauben M6