



## LED-Arbeitsplatzleuchte

<b>Artikel-Nr.</b>	121110-11
<b>EAN:</b>	4260556625645
<b>Modell:</b>	CENALED LENS
<b>Bestell-Nr.:</b>	121110-11
<b>Modell:</b>	CENALED LENS
<b>Bauform:</b>	LED-Lupenleuchte mit Schwanenhals
<b>Vergrößerungslinse:</b>	Bikonvex Ø 116 mm, Brennweite 250 mm
<b>Leuchtmittel:</b>	LED-Ring, 21 High Power LED, PWM dimmbar
<b>Lampenleistung:</b>	~9 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	1277 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	152 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	100-305V AC ± 10%, 50-60 Hz
<b>Betriebsgerät:</b>	integriert
<b>Anschluss Leuchte:</b>	Anschlussleitung mit Netzstecker
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10... +50 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Linse:</b>	Glas
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium (pulverlackiert)
<b>Material Abdeckung:</b>	Makrolon
<b>Länge Flexarm [A]:</b>	500 mm
<b>Sockelhöhe:</b>	88 mm
<b>Befestigung:</b>	Anschraubsockel
<b>Gewicht:</b>	~1950 g
<b>Bruttogewicht:</b>	~2550 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA
<b>Dimmbar:</b>	ja, über Taster am Leuchtenkopf, Ein/Aus und Dimmen
<b>Befestigungszubehör:</b>	Magnethalterung optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	LED-Lupenleuchte, dimmbar, Glaslinse, beleuchtet, 4 dpt., Ø116 mm, Lieferung inkl. Linsenabdeckung

