




LED Systemleuchte



| | |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | 141004-02 |
| EAN: | 4260556623191 |
| Modell: | SYSTEMLED TW |
| Bestell-Nr.: | 141004-02 |
| Modell: | SYSTEMLED TW |
| Bauform: | LED Systemleuchte |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Gesamtleistung inkl Treiber: | ~49 W |
| Lampenleistung: | ~41 W |
| Lampenlichtstrom: | 4030 lm (6500K) / 3740 lm (3000K) |
| Lampenlichtausbeute: | ~98 lm/W (6500K) / ~91 lm/W (3000K) |
| Lichtverteilung: | direkt |
| Lichtfarbe: | Einstellbar (3000... 6500K) |
| Anschlusswert Leuchte: | 220-240V AC \pm 10%, 50-60 Hz |
| Betriebsgerät: | integriert |
| Anschluss Leuchte: | Wieland GST18 |
| Schutzart: | IP40 |
| Schutzklasse: | I |
| Entblendung: | Prismenabdeckung |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -10... +50 °C |
| Farbwiedergabe (Ra): | >90/98 |
| Lampenlebensdauer: | > 60.000 h (L80/B10) |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 40 mm x 138 mm |
| Länge [A]: | 898 mm |
| Gewicht: | 2550 g |
| Bruttogewicht: | 3500 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA |
| Dimmbar: | ja |
| Befestigungszubehör: | optional |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | stufenloser Wechsel der Farbe des Weißlichts, kaskadierbar, dimmbar |