


## Abd. Matt, ~69W, 220-240V AC, Power



<b>Artikel-Nr.</b>	141004-05
<b>EAN:</b>	4260556623436
<b>Modell:</b>	SYSTEMLED TW
<b>Bestell-Nr.:</b>	141004-05
<b>Modell:</b>	SYSTEMLED TW
<b>Bauform:</b>	LED Systemleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b>	~69 W
<b>Lampenleistung:</b>	~66 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	6448 lm (6500K) / 5984 lm (3000K)
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	~98 lm/W (6500K) / ~91 lm/W (3000K)
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Einstellbar (3000... 6500K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	220-240V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
<b>Betriebsgerät:</b>	integriert
<b>Anschluss Leuchte:</b>	Wieland GST18
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Entblendung:</b>	opalweiÙe Abdeckung
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10... +50 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>90/98
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	40 mm x 138 mm
<b>Länge [A]:</b>	1342 mm
<b>Gewicht:</b>	3750 g
<b>Bruttogewicht:</b>	4800 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA
<b>Dimmbar:</b>	ja
<b>Befestigungszubehör:</b>	optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	stufenloser Wechsel der Farbe des Weißlichts, kaskadierbar, dimmbar