



LED-Systemleuchte



| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Artikel-Nr. | 141024-08 |
| EAN: | 4260556620558 |
| Modell: | SYSTEMLED Power Naturalweiß |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Bestell-Nr.: | 141024-08 |
| Modell: | SYSTEMLED Power Naturalweiß |
| Bauform: | LED Systemleuchte |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Lampenleistung: | ~100 W |
| Lampenlichtstrom: | 11234 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 131 lm/W |
| Lichtverteilung: | direkt |
| Lichtfarbe: | Neutralweiß (4000 - 4500K) |
| Anschlusswert Leuchte: | 220-240V AC \pm 10%, 50-60 Hz |
| Betriebsgerät: | integriert |
| Anschluss Leuchte: | Wieland GST18 |
| Schutzart: | IP40 |
| Schutzklasse: | I |
| Entblendung: | Prismenabdeckung |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -10... +50 °C |
| Farbwiedergabe (Ra): | >90 |
| Lampenlebensdauer: | > 60.000 h (L80/B10) |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 40 mm x 138 mm |
| Länge [A]: | 1782 mm |
| Gewicht: | 4850 g |
| Bruttogewicht: | 6500 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA |
| Dimmbar: | optional über Zubehör |
| Befestigungszubehör: | optional |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | kaskadierbar |