Bestell-Nr.:

Schutzklasse:


Besonderheit:



Profilleuchte mit T-Nut rückseitig



Artikel-Nr.	150314-07
EAN:	4260556626413
Modell:	PROFILED AC



Abstand d=100 cm

575 lux

Modell:	PROFILED AC
Bauform:	Profilleuchte mit T-Nut rückseitig
Leuchtmittel:	SMD LED
Gesamtleistung inkl Treiber:	~14 W
Lampenleistung:	~11 W

150314-07

1670 lm Lampenlichtstrom: Lampenlichtausbeute: ~155 lm/W Lichtverteilung: Direkt Lichtfarbe:

5700K 3-step MacAdam Farbwiedergabe (Ra): >85

Anschlusswert Leuchte: 120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz

Betriebsgerät: Integriert

Wieland GST18 Anschluss Leuchte: Schutzart: IP40

Entblendung: Mikroprismen

100° Abstrahlwinkel:

Betriebstemperatur: -10 °C - +45 °C Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Kunststoff Höhe [B] x Breite [C]: 65 mm x 45 mm Länge [A]: 500 mm

Gewicht: 1450 g Bruttogewicht: 1800 g Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA Befestigungszubehör: Optional Gefertigt in: Deutschland

Universalleuchte



Irrtümer, Systemfehler und Änderungen vorbehalten./

Errors and technical changes excepted. 8.8.2025