

LED Systemleuchte



Artikel-Nr. 150614-07

EAN: 4260556626437

Modell: PROFILED AC

Bestell-Nr.: 150614-07

Modell: PROFILED AC

Bauform: Profilleuchte mit T-Nut rückseitig

Leuchtmittel: SMD LED

Gesamtleistung inkl Treiber: ~24 W

Lampenleistung: ~21 W

Lampenlichtstrom: 3340 lm

Lampenlichtausbeute: ~155 lm/W

Lichtverteilung: direkt

Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5200 - 5700K)

Anschlusswert Leuchte: 90-305V AC ± 10%, 50-60 Hz

Betriebsgerät: integriert

Anschluss Leuchte: GST18

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Entblendung: Mikroprismen

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -10... +45 °C

Farbwiedergabe (Ra): >85

Lampenlebensdauer: > 60.000 h (L80/B10)

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Kunststoff

Höhe [B] x Breite [C]: 65 mm x 45 mm

Länge [A]: 900 mm

Gewicht: 2100 g

Bruttogewicht: 2650 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA

Befestigungszubehör: optional

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Universalleuchte

