Bestell-Nr.:

Schutzklasse: Entblendung:



INTELLIGENCE IN LIGHT




Profilleuchte mit T-Nut rückseitig


Artikel-Nr.	150714-08
EAN:	4260556626468
Modell:	PROFILED AC

	Modell:	PROFILED AC
	Bauform:	Profilleuchte mit T-Nut rückseitig
	Leuchtmittel:	SMD LED
	Gesamtleistung inkl Treiber:	~27 W
	Lampenleistung:	~23 W
	Lampenlichtstrom:	3674 lm
	Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
	Lichtverteilung:	Direkt
	Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
	Farbwiedergabe (Ra):	>85
	Anschlusswert Leuchte:	120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz
	Betriebsgerät:	Integriert
	Anschluss Leuchte:	Wieland GST18
	Schutzart:	IP40

Mikroprismen

150714-08





Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +45 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Kunststoff
Höhe [B] x Breite [C]:	65 mm x 45 mm
Länge [A]:	1000 mm
Gewicht:	2440 g
Bruttogewicht:	3140 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Dimmbar:	Dimmer intern
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Universalleuchte

