

Profilleuchte mit T-Nut rückseitig



Artikel-Nr. 150814-08

EAN: 4260556626482

Modell: PROFILED AC

Bestell-Nr.: 150814-08

Modell: PROFILED AC

Bauform: Profilleuchte mit T-Nut rückseitig

Leuchtmittel: SMD LED

Gesamtleistung inkl Treiber: ~34 W

Lampenleistung: ~30 W

Lampenlichtstrom: 4676 lm

Lampenlichtausbeute: ~155 lm/W

Lichtverteilung: direkt

Lichtfarbe: 5600K 3-step MacAdam

Anschlusswert Leuchte: 90-305V AC ± 10%, 50-60 Hz

Betriebsgerät: integriert

Anschluss Leuchte: Wieland GST18

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Entblendung: Mikroprismen

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -10 °C -> +45 °C

Farbwiedergabe (Ra): >85

Lampenlebensdauer: > 100.000h (L80/B10)

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Kunststoff

Höhe [B] x Breite [C]: 65 mm x 45 mm

Länge [A]: 1200 mm

Gewicht: 2500 g

Bruttogewicht: 3250 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA

Dimmbar: Dimmer intern

Befestigungszubehör: optional

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Universalleuchte mit Dimmer

