



LED Signalleuchte

Artikel-Nr.	152290-01
EAN:	4260556624587
Modell:	TUBELED_40 II Integrated RGB-W
Bestell-Nr.:	152290-01
Modell:	TUBELED_40 II Integrated RGB-W
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD RGB-W Cluster LED
Lampenleistung Weiß:	~19 W
Lampenlichtstrom Weiß:	2430 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	~126 lm/W
Lichtfarbe Weiß:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Lampenleistung Rot:	~18 W
Lampenlichtstrom Rot:	480 lm
Lampenleistung Grün:	~5 W
Lampenlichtstrom Grün:	690 lm
Lampenleistung Blau:	~18 W
Lampenlichtstrom Blau:	300 lm
Lichtverteilung:	Light Forming Technology
Anschlusswert Leuchte:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Diffusor, ESG
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30... +60 °C
Farbwiedergabe Weiß (Ra):	>80
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, sprungsicher
Höhe [B] x Breite [C]:	32 mm x 78 mm
Länge [A]:	700 mm
Gewicht:	1100 g
Bruttogewicht:	1350 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren



TUBELED_40 II Integrated 152210-01
 TUBELED_40 II Integrated RGB-W 152290-01