





LED Aufbauleuchte für Maschinen



Abstand d=100 cm

E_{max} = 748 lux
 E_{min} = 1069 lux
 E_{m} = 402 lux



Artikel-Nr.	153010-01
EAN:	4260556625416
Modell:	FIELDLED EVO Aufbau
Bestell-Nr.:	153010-01
Modell:	FIELDLED EVO Aufbau
Bauform:	LED Aufbauleuchte für Maschinen
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~19 W
Lampenlichtstrom:	3000 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Anschlusswert Leuchte:	24V DC $\pm$ 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert, stirnseitig
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Mikroprismen
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30 °C - +60 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Vibrationsfestigkeit:	bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)
Schockfestigkeit:	bis 50 g
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei
Höhe [B] x Breite [C]:	30 mm x 96 mm
Länge [A]:	280 mm
Gewicht:	1180 g
Bruttogewicht:	1330 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Dimmbar:	Optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	Optional; 2 Schraubkanäle für M5 rückseitig
Gefertigt in:	Deutschland