

## LED Aufbauleuchte für Maschinen



<b>Artikel-Nr.</b>	153010-02
<b>EAN:</b>	4260556625423
<b>Modell:</b>	FIELDLED EVO Aufbau

<b>Bestell-Nr.:</b>	153010-02
<b>Modell:</b>	FIELDLED EVO Aufbau
<b>Bauform:</b>	LED Aufbauleuchte für Maschinen
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED

<b>Lampenleistung:</b>	~19 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	3000 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	155 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	5700K 3-step MacAdam
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC ± 10%
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert, rückseitig

<b>Schutzart:</b>	IP67/IP69K
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	Mikroprismen
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-30 °C - +60 °C

<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000 h (L80/B10)
<b>Vibrationsfestigkeit:</b>	bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)
<b>Schockfestigkeit:</b>	bis 50 g
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei

<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	30 mm x 96 mm
<b>Länge [A]:</b>	280 mm
<b>Gewicht:</b>	1180 g
<b>Bruttogewicht:</b>	1330 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	Freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
<b>Dimmbar:</b>	Optional über Zubehör
<b>Befestigungszubehör:</b>	Optional; 2 Schraubkanäle für M5 rückseitig

<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
----------------------	-------------

