

**LED Maschinenleuchte - Einbauversion**



<b>Artikel-Nr.</b>	153110-12
<b>EAN:</b>	4260556625485
<b>Modell:</b>	FIELDLED EVO Einbau
<b>Bestell-Nr.:</b>	153110-12
<b>Modell:</b>	FIELDLED EVO Einbau
<b>Bauform:</b>	LED Einbauleuchte für Maschinen
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~39 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	6000 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	155 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC ± 10%
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 Sensorstecker A-kodiert, rückseitig
<b>Schutzart:</b>	IP67/IP69K
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	Mikroprismen
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-30... +60 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	30 x 96 mm, Rahmen: 5,6 x 132 mm
<b>Länge [A]:</b>	540 mm, Rahmen: 596 mm
<b>Gewicht:</b>	~1900 g
<b>Bruttogewicht:</b>	~2350 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
<b>Dimmbar:</b>	optional über Zubehör
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland

