

## LED Aufbauleuchte für Maschinen



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | 153410-01           |
| <b>EAN:</b>        | 4260556625577       |
| <b>Modell:</b>     | FIELDLED EVO Aufbau |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 153410-01                                   |
| <b>Modell:</b>                      | FIELDLED EVO Aufbau                         |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Aufbauleuchte für Maschinen             |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED                                     |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~43 W                                       |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 6700 lm                                     |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | 155 lm/W                                    |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | direkt                                      |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | 5600K 3-step MacAdam                        |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>       | 24V DC $\pm$ 10%                            |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 A-kodiert, stirnseitig                  |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP67/IP69K                                  |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III   |
| <b>Entblendung:</b>                 | Mikroprismen                                |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°  |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -30 °C -> +60 °C                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >85   |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000h (L80/B10)                        |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium                                   |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei         |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 30 mm x 150 mm                              |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 370 mm                                      |
| <b>Gewicht:</b>                     | 1900 g                                      |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 2350 g                                      |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | freie Gruppe                                |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA, ETL Listed (5003529)              |
| <b>Dimmbar:</b>                     | optional über Zubehör                       |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | optional; 2 Schraubkanäle für M5 rückseitig |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                                 |

