FIELDLED EVO 370_150 Aufbau, 370 mm, 24V DC, M12 A-kodiert, rückseitig

Bestell-Nr.:

Farbwiedergabe (Ra):

.



LED Aufbauleuchte für Maschinen







Modell:	FIELDLED EVO Aufbau
Bauform:	LED Aufbauleuchte für Maschinen
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~43 W

153410-02

Lampenleistung: ~43 W

Lampenlichtstrom: 6700 lm

Lampenlichtausbeute: 155 lm/W

Lichtverteilung: Direkt

Lichtfarbe: 5700K 3-step MacAdam

Anschlusswert Leuchte: 24V DC ± 10%

Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert, rückseitig

Schutzart: IP67/IP69K
Schutzklasse: III

Entblendung: Mikroprismen
Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: $-30 \,^{\circ}\text{C} - +60 \,^{\circ}\text{C}$

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Vibrationsfestigkeit: bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)

>85

Schockfestigkeit: bis 50 g

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei

Höhe [B] x Breite [C]: 30 mm x 150 mm Länge [A]: 370 mm

Gewicht: 2000 g

Bruttogewicht: 2350 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Dimmbar: Optional über Zubehör

Befestigungszubehör: Optional; 2 Schraubkanäle für M5 rückseitig

Gefertigt in: Deutschland



