



LED Maschinenleuchte - Aufbauversion

Artikel-Nr.	153510-01
EAN:	4260556625591
Modell:	FIELDLED EVO Aufbau
Bestell-Nr.:	153510-01
Modell:	FIELDLED EVO Aufbau
Bauform:	LED Aufbauleuchte für Maschinen
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~86 W
Lampenlichtstrom:	13400 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC \pm 10%
Anschluss Leuchte:	M12 Sensorstecker A-kodiert, stirnseitig
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Mikroprismen
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30... +60 °C
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei
Höhe [B] x Breite [C]:	30 x 150 mm
Länge [A]:	702 mm
Gewicht:	~3200 g
Bruttogewicht:	~4000 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
Dimmbar:	optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	optional; 2 Schraubkanäle für M5 rückseitig
Gefertigt in:	Deutschland