

## LED Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen



<b>Artikel-Nr.</b>	154010-02
<b>EAN:</b>	4260556625898
<b>Modell:</b>	TUBELED_25 kaskadierbar

<b>Bestell-Nr.:</b>	154010-02
<b>Modell:</b>	TUBELED_25 kaskadierbar
<b>Bauform:</b>	LED Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~4,3 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	667 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	155 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	Light Forming Technology
<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC $\pm$ 10%
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M8 A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP67
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	Einscheiben-Sicherheitsglas diffus
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-30 °C -> +55 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	Sicherheitsglas, 4 mm
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	~23 mm x ~28 mm
<b>Länge [A]:</b>	205 mm
<b>Gewicht:</b>	200 g
<b>Bruttogewicht:</b>	300 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
<b>Dimmbar:</b>	optional über Zubehör
<b>Befestigungszubehör:</b>	optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	sehr schlank und lichtstark, M8 Sensor-Steckverbindung

