




LED Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen


Artikel-Nr. 154110-01

EAN: 4260556625843

Modell: TUBELED_25

Bestell-Nr.: 154110-01

Modell: TUBELED_25

Bauform: LED Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen

Leuchtmittel: SMD LED

Lampenleistung: ~6,5 W

Lampenlichtstrom: 1008 lm

Lampenlichtausbeute: 155 lm/W

Lichtverteilung: Light Forming Technology

Lichtfarbe: 5700K 3-step MacAdam

Farbwiedergabe (Ra): >85

Anschlusswert Leuchte: 24V DC $\pm$ 10%

Anschluss Leuchte: M8 A-kodiert

Schutzart: IP67

Schutzklasse: III

Entblendung: Einscheiben-Sicherheitsglas diffus

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30 °C - +55 °C

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Vibrationsfestigkeit: bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)

Schockfestigkeit: bis 50 g

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas, 4 mm

Höhe [B] x Breite [C]: ~23 mm x ~28 mm

Länge [A]: 290 mm

Gewicht: 30 g

Bruttogewicht: 330 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Dimmbar: Optional über Zubehör

Befestigungszubehör: Optional

Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: sehr schlank und lichtstark, M8 Sensor-Steckverbindung