## LED Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 154110-02 |
| **EAN:** | 4260556625904 |
| **Modell:** | TUBELED_25 kaskadierbar |










| | |
|---|---|
| Bestell-Nr.: | 154110-02 |
| Modell: | TUBELED_25 kaskadierbar |
| Bauform: | LED Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Lampenleistung: | ~6,5 W |
| Lampenlichtstrom: | 1008 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 155 lm/W |
| Lichtverteilung: | Light Forming Technolology |
| Lichtfarbe: | 5700K 3-step MacAdam |
| Farbwiedergabe (Ra): | >85 |
| Anschlusswert Leuchte: | 24V DC ± 10% |
| Anschluss Leuchte: | M8 A-kodiert |
| Schutzart: | IP67 |
| Schutzklasse: | III |
| Entblendung: | Einscheiben-Sicherheitsglas diffus |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -30 °C - +55 °C |
| Lampenlebensdauer: | > 100.000 h (L80/B10) |
| Vibrationsfestigkeit: | bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm) |
| Schockfestigkeit: | bis 50 g |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | Sicherheitsglas, 4 mm |
| Höhe [B] x Breite [C]: | ~23 mm x ~28 mm |
| Länge [A]: | 290 mm |
| Gewicht: | 30 g |
| Bruttogewicht: | 330 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | Freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA, ETL Listed (5003529) |
| Dimmbar: | Optional über Zubehör |
| Befestigungszubehör: | Optional |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | sehr schlank und lichtstark, M8 Sensor-Steckverbindung |



LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com