


LED Maschinenleuchte mit I/O Link



Artikel-Nr.	154190-11
EAN:	4260556626253
Modell:	TUBELED_25 RGB-W IO-Link
Bestell-Nr.:	154190-11
Modell:	TUBELED_25 RGB-W IO-Link
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED RGB + W
Lampenleistung Weiß:	~7,2 W
Lampenlichtstrom Weiß:	1150 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	160 lm/W
Lichtfarbe Weiß:	Tageslichtweiß (5000K)
Lampenleistung Rot:	~2,2 W
Lampenlichtstrom Rot:	138 lm
Lampenleistung Grün:	~1,4 W
Lampenlichtstrom Grün:	252 lm
Lampenleistung Blau:	~2,2 W
Lampenlichtstrom Blau:	84 lm
Lichtverteilung:	direkt
Anschlusswert Leuchte:	24 V DC +10/-5% [LEDs], 24 V DC +/- 25% [IO-Link-Kommunikation]
Anschluss Leuchte:	M8 A-kodiert
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Einscheiben-Sicherheitsglas diffus
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30... +55 °C
Farbwiedergabe Weiß (Ra):	> 85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas
Höhe [B] x Breite [C]:	~28 mm x ~23 mm
Länge [A]:	290mm
Gewicht:	250g
Bruttogewicht:	400g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Befestigungszubehör:	optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren, IO-Link