

LED Maschinenleuchte



Artikel-Nr.	154310-02
EAN:	4260556625928
Modell:	TUBELED_25 kaskadierbar

Bestell-Nr.:	154310-02
Modell:	TUBELED_25 kaskadierbar
Bauform:	LED Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~13 W
Lampenlichtstrom:	2015 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	Light Forming Technology
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Anschluss Leuchte:	M8 A-kodiert
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Einscheiben-Sicherheitsglas diffus
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30... +55 °C
Farbwiedergabe (Ra):	> 85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, 4 mm
Höhe [B] x Breite [C]:	~23 mm x ~28 mm
Länge [A]:	540 mm
Gewicht:	450 g
Bruttogewicht:	600 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
Dimmbar:	optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	sehr schlank und lichtstark, M8 Sensor-Steckverbindung

