

## LED Aufhauleuchte





Bestell-Nr.:	154390-11

Modell.	TUDELED_23 RGB-W TO-LITIK
Bauform:	LED Aufbauleuchte

Leuchtmittel: SMD LED RGB + W

Lampenleistung Weiß: ~14,4 W Lampenlichtstrom Weiß: 2300 lm 160 lm/W Lampenlichtausbeute Weiß: Lampenleistung Rot: ~4.3 W Lampenlichtstrom Rot: 276 lm ~2,9 W Lampenleistung Grün:

Lampenlichtstrom Grün: 504 lm Lampenleistung Blau: ~4,3 W Lampenlichtstrom Blau: 168 lm Lichtverteilung: Direkt

5000K 3-step MacAdam Lichtfarbe Weiß:

Farbwiedergabe Weiß (Ra):

Anschlusswert Leuchte: 24 V DC -5 / +10% [LEDs], 24 V DC +/- 25% [IO-Link-Kommunikation]

Maximale Stromaufnahme Weiß: 680 mA Maximale Stromaufnahme 220 mA Farhen:

Anschluss Leuchte: M8 A-kodiert Schutzart: IP67

Einscheiben-Sicherheitsglas diffus Entblendung:

100° Abstrahlwinkel:

Schutzklasse:

Schockfestigkeit:

Gewicht:

Betriebstemperatur: -30 °C - +55 °C Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Vibrationsfestigkeit: bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm) bis 50 q

Material Gehäuse: Aluminium Material Abdeckung: Sicherheitsglas

Höhe [B] x Breite [C]: ~23 mm x ~28 mm 540 mm Länge [A]:

550 g Bruttogewicht:

Risikogruppe (DIN EN 62471): CE, UKCA, ETL Listed (5003529) Kennzeichnungen:

50 g

Freie Gruppe

Befestigungszubehör: Optional Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren, IO-Link





