



## LED Maschinenleuchte mit I/O Link



<b>Artikel-Nr.</b>	154490-11
<b>EAN:</b>	4260556626284
<b>Modell:</b>	TUBELED_25 RGB-W IO-Link
<b>Bestell-Nr.:</b>	154490-11
<b>Modell:</b>	TUBELED_25 RGB-W IO-Link
<b>Bauform:</b>	LED Aufbauleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED RGB + W
<b>Lampenleistung Weiß:</b>	~19,2 W
<b>Lampenlichtstrom Weiß:</b>	3065 lm
<b>Lampenlichtausbeute Weiß:</b>	160 lm/W
<b>Lichtfarbe Weiß:</b>	Tageslichtweiß (5000K)
<b>Lampenleistung Rot:</b>	~5,8 W
<b>Lampenlichtstrom Rot:</b>	368 lm
<b>Lampenleistung Grün:</b>	~3,8 W
<b>Lampenlichtstrom Grün:</b>	672 lm
<b>Lampenleistung Blau:</b>	~5,8 W
<b>Lampenlichtstrom Blau:</b>	224 lm
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24 V DC +10/-5% [LEDs], 24 V DC +/- 25% [IO-Link-Kommunikation]
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M8 A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP67
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblending:</b>	Einscheiben-Sicherheitsglas diffus
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-30... +55 °C
<b>Farbwiedergabe Weiß (Ra):</b>	> 85
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	Sicherheitsglas
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	~28 mm x ~23 mm
<b>Länge [A]:</b>	705mm
<b>Gewicht:</b>	570g
<b>Bruttogewicht:</b>	700g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA
<b>Befestigungszubehör:</b>	optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren, IO-Link