





LED Aufbauleuchte



Artikel-Nr.	154490-11
EAN:	4260556626284
Modell:	TUBELED_25 RGB-W IO-Link
Bestell-Nr.:	154490-11
Modell:	TUBELED_25 RGB-W IO-Link
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED RGB + W
Lampenleistung Weiß:	~19,2 W
Lampenlichtstrom Weiß:	3065 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	160 lm/W
Lampenleistung Rot:	~5,8 W
Lampenlichtstrom Rot:	368 lm
Lampenleistung Grün:	~3,8 W
Lampenlichtstrom Grün:	672 lm
Lampenleistung Blau:	~5,8 W
Lampenlichtstrom Blau:	224 lm
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe Weiß:	5000K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe Weiß (Ra):	>85
Anschlusswert Leuchte:	24 V DC -5 / +10% [LEDs], 24 V DC +/- 25% [IO-Link-Kommunikation]
Maximale Stromaufnahme Weiß:	900 mA
Maximale Stromaufnahme Farben:	290 mA
Anschluss Leuchte:	M8 A-kodiert
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	III
Entblending:	Einscheiben-Sicherheitsglas diffus
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30 °C - +55 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Vibrationsfestigkeit:	bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)
Schockfestigkeit:	bis 50 g
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas
Höhe [B] x Breite [C]:	~23 mm x ~28 mm
Länge [A]:	705 mm
Gewicht:	150 g
Bruttogewicht:	750 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren, IO-Link