





## LED Aufbauleuchte



Abstand d=100 cm

 $E_{\text{min}} = 541 \text{ lux}$   
 $E_{\text{mit}} = 739 \text{ lux}$   
 $E_{\text{max}} = 303 \text{ lux}$ 


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.</b>                    | 154590-11   |
| <b>EAN:</b>                           | 4260556626291   |
| <b>Modell:</b>                        | TUBELED_25 RGB-W IO-Link  |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                   | 154590-11   |
| <b>Modell:</b>                        | TUBELED_25 RGB-W IO-Link  |
| <b>Bauform:</b>                       | LED Aufbauleuchte   |
| <b>Leuchtmittel:</b>                  | SMD LED RGB + W   |
| <b>Lampenleistung Weiß:</b>           | ~24 W   |
| <b>Lampenlichtstrom Weiß:</b>         | 3830 lm   |
| <b>Lampenlichtausbeute Weiß:</b>      | 160 lm/W  |
| <b>Lampenleistung Rot:</b>            | ~7,2 W  |
| <b>Lampenlichtstrom Rot:</b>          | 460 lm  |
| <b>Lampenleistung Grün:</b>           | ~4,8 W  |
| <b>Lampenlichtstrom Grün:</b>         | 840 lm  |
| <b>Lampenleistung Blau:</b>           | ~7,2 W  |
| <b>Lampenlichtstrom Blau:</b>         | 280 lm  |
| <b>Lichtverteilung:</b>               | Direkt  |
| <b>Lichtfarbe Weiß:</b>               | 5000K 3-step MacAdam  |
| <b>Farbwiedergabe Weiß (Ra):</b>      | >85   |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>         | 24 V DC -5 / +10% [LEDs], 24 V DC +/- 25% [IO-Link-Kommunikation] |
| <b>Maximale Stromaufnahme Weiß:</b>   | 1120 mA   |
| <b>Maximale Stromaufnahme Farben:</b> | 350 mA  |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>             | M8 A-kodiert  |
| <b>Schutzart:</b>                     | IP67  |
| <b>Schutzklasse:</b>                  | III   |
| <b>Entblending:</b>                   | Einscheiben-Sicherheitsglas diffus                                |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>                | 100°  |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -30 °C - +55 °C   |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>             | > 100.000 h (L80/B10)   |
| <b>Vibrationsfestigkeit:</b>          | bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)                              |
| <b>Schockfestigkeit:</b>              | bis 50 g  |
| <b>Material Gehäuse:</b>              | Aluminium   |
| <b>Material Abdeckung:</b>            | Sicherheitsglas   |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>         | ~23 mm x ~28 mm   |
| <b>Länge [A]:</b>                     | 870 mm  |
| <b>Gewicht:</b>                       | 170 g   |
| <b>Bruttogewicht:</b>                 | 870 g   |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>   | Freie Gruppe  |
| <b>Kennzeichnungen:</b>               | CE, UKCA, ETL Listed (5003529)                                    |
| <b>Befestigungszubehör:</b>           | Optional  |
| <b>Gefertigt in:</b>                  | Deutschland   |
| <b>Besonderheit:</b>                  | Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren, IO-Link        |