



Streudose bestückt mit Aderendhülsen,
isoliert, 0,5-2,5 mm²



Leistungsmerkmale

Die Streudose ist gefüllt mit isolierten Aderendhülsen für Kabelquerschnitte von 2 x 0,5 mm² bis 2,5 mm².

Hülse aus Cu

Verzinnte Ausführung für höchstmöglichen Korrosionsschutz

Isolation aus Polyamid (PA) garantiert hohe Lebensdauer

und Bruchsicherheit Extreme Temperaturbeständigkeit für

Schaltstrankumgebungsbedingungen bis 130 °C

Ausführung der Farbgebung und Abmessungen gemäß

DIN 46228 Teil 4

Die handliche, portable Dose aus Polystyrol ist mit einem praktischen und sicheren Drehverschluss versehen.

Inhalt:

0,50 mm ² / 8 mm ²	(50 Stk.)
0,75 mm ² / 8 mm ²	(100 Stk.)
1,00 mm ² / 8 mm ²	(100 Stk.)
1,50 mm ² / 8 mm ²	(100 Stk.)
2,50 mm ² / 8 mm ²	(50 Stk.)

DEHA-Nummer

7189664

Artikelnummer

2250-30-0037

EAN

4046725401728

Allgemeine Daten

Merkmale

Bauform	Standard
Hülsenlänge	8 mm
Isoliert	ja
Halogenfrei	ja
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	verzinkt

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	EAN	VPE
7189664	Streudose bestückt mit Aderendhülsen, isoliert, 0,5-2,5 mm ²	4046725401728	100 Stück