



ABACO LED-Einbaustrahler, DALI dimmbar, TunableWhite, IP44
 Artikel-Nr. 4 14 13 154 TW

Licht.
 Für Generationen.



Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaustrahler, DALI dimmbar, TunableWhite, IP44, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 38 mm, Außendurchmesser 83 mm, Gewicht 0,180 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Kunststoff transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 750 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 - 6.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI 82, Gehäusewerkstoff: Aluminium / PMMA, Farbe: nickel, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.

Produktvorteile

- Schutzart IP44 für den Anwendungsort Normalbereich bis Feuchtraum Innenbereich
- Standard-Deckenausschnitt 68 mm – geringe Einbautiefe 38 mm
- Serienmäßig über DALI dimmbar (Auslieferung als Set)
- TunableWhite-Ausführung

ABACO LED-Einbaustrahlerset, DALI dimmbar, TunableWhite, IP44
 Artikel-Nr. 4 14 13 154TW

 Licht.
 Für Generationen.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|---|
| Artikel-Nr. | 4 14 13 154TW |
| GTIN | 4255752503354 |
| Serienname | ABACO |
| Kurzbeschreibung | LED-Einbaustrahlerset, DALI dimmbar, TunableWhite, IP44 |
| Material | Aluminium / PMMA |
| Farbe | nickel |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 38 mm |
| Aufbauhöhe | 3 mm |
| Lieferumfang | inkl. Anschlussbox, 5-polig zur Durchgangsverdrahtung |
| Nettogewicht | 0,180 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 2.700 K - 6.500 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 750 lm |
| Systemeffizienz | 125 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI 82 |
| Reflektor | facettiert |
| Reflektorfarbe | silber |
| Abstrahlwinkel | 36° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | stufenlos |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 8 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart raumseitig | IP44 |
| Schutzart deckenseitig | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | DALI-2 |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 15° |
| Max. Deckenstärke | 25 mm |
| Weitere Hinweise | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Sprengring | ohne Sprengring |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja |

ABACO LED-Einbaustrahlerset, DALI dimmbar, TunableWhite, IP44
 Artikel-Nr. 4 14 13 154TW

Licht.
 Für Generationen.

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,21 kg |
| Länge Verpackung | 105 mm |
| Breite Verpackung | 105 mm |
| Höhe Verpackung | 90 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |