



Nylflex UV-PP mod. BS, längsgeschlitzt

Nylflex UV-PP mod.BS, längsgeschlitzt - Die längsgeschlitzten Wellrohre von plica sind eine erstklassige Produktlösung, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde. Diese Wellrohre sind nicht nur cadmiumfrei, sondern bieten dank ihrer **UV-Stabilität von 20 Jahren** auch eine herausragende **Langlebigkeit** und **Zuverlässigkeit**. Das macht sie perfekt geeignet für **Photovoltaik-Anlagen**, wo Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung essenziell sind - für den langjährigen Einsatz im Aussenbereich geeignet.

Durch die **hervorragende Qualität** sind sie die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen sowohl **Umweltfreundlichkeit** als auch **Haltbarkeit** gefragt sind. Mit diesen Wellrohren von plica gestalten Sie Ihre Installationen sicher, effizient und zukunftssicher.

plica - Alles, keine Kunst.



Plica-Nr.	Nennweite mm	Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	N/G*	Farbe	VE
801200755	4.5	7.1	4.8	N	schwarz	100 m
801200756	6	9.1	6.8	N	schwarz	100m
801200757	7.5	10	6.7	N	schwarz	100 m
801200758	8.5	11.7	8.4	N	schwarz	50 m
801200759	10	13	9.9	N	schwarz	50 m
801200760	12	15.7	12.2	N	schwarz	100 m
801200761	13	15.8	12.7	N	schwarz	50 m
801200762	14	18.5	14.2	N	schwarz	50 m
801200764	17	21.2	16.6	N	schwarz	50 m
801200765	19	23.9	19.2	N	schwarz	50 m
801200766	22	25.4	21.3	N	schwarz	50 m
801200767	23	28.3	23.2	N	schwarz	50 m
801200768	26	31.2	25.8	N	schwarz	50 m
801200769	29	34.5	29	N	schwarz	50 m
801200771	37	42.4	36	N	schwarz	25 m
801200772	50	54.5	47.7	N	schwarz	25 m

* N > enges Profil / G > grobes Profil