



IP PROTECTION :
IP 68 with o-ring

MATERIAL :
Nickel plated brass

INDICE DE PROTECTION :
IP 68 avec joint torique

MATIÈRE :
Laiton nickelé

OPERATING TEMPERATURE :

- 25 °C / +120 °C (nitrile)
- 20 °C / +200 °C (viton)
- 60 °C / +160 °C (silicone)

THREAD :
Metric, PG, NPT

PLAGE DE TEMPÉRATURE :

- 25 °C / +120 °C (nitrile)
- 20 °C / +200 °C (viton)
- 60 °C / +160 °C (silicone)

FILETAGE :
Métrique, PG, NPT

ACCESSORIES

	Thread		Part Number		H	E	e	L	Packing
	T1	T2		+ O-Ring					
Metric	10	12	D5710121	D5710120	14	7,0	7,0	19,0	50
	12	16	D5712161	D5712160	19	7,0	7,0	19,0	50
	16	20	D5716201	D5716200	22	7,0	7,0	19,0	50
	20	25	D5720251	D5720250	28	7,0	8,0	20,0	50
	25	32	D5725321	D5725320	36	8,0	8,5	21,5	20
	32	40	D5732401	D5732400	42	8,5	8,5	22,0	20
	40	50	D5740501	D5740500	52	8,5	9,5	23,0	10
	50	63	D5750631	D5750630	65	9,5	10,5	25,0	10
	63	75	D5763751	D5763750	80	10,5	11,5	27,5	5
PG	7	09	D5071104		17	5,0	6,0	12,5	50
	9	11	D5091102		20	5,0	7,0	13,0	50
	9	13	D5092109		22	5,5	7,0	14,0	50
	11	13	D5111107		22	6,0	7,0	14,0	50
	11	16	D5112104		24	6,0	7,0	14,0	50
	11	21	D5113101		30	6,0	8,0	15,0	50
	13	16	D5131105		24	6,0	7,0	14,0	50
	13	21	D5132102		30	6,0	8,0	15,0	50
	16	21	D5161102		30	6,0	8,0	15,0	50
	21	29	D5211104		39	7,0	8,0	16,0	50
	29	36	D5291106		50	8,0	9,0	19,0	50
	36	42	D5361106		64	8,0	12,0	22,0	25
	36	48 DIN	D5363100		64	8,0	13,0	24,0	25
	42	48 DIN	D5422104		64	10,0	13,0	26,0	1
NPT	1/2"	3/4"	120090008		30	20,0	20,5	47,0	50
	3/4"	1"	120090009		36	20,0	25,5	54,0	20
	1"	1 1/4"	120090010		44	25,0	25,5	59,0	10
	1 1/4"	1 1/2"	120090011		50	25,0	26,5	59,0	10
	1 1/2"	2"	120090012		64	26,0	27,5	63,0	5
	2"	2 1/2"	120090013		80	27,0	40,5	78,0	5
	2 1/2"	3"	120090014		100	40,0	42,5	96,0	1

