

T-MANIFOLDS DÉRIVATIONS EN "T"

PLASTIC

HALOGEN
FREE

plica



SERVICE T° :
-40 °C / +135 °C
Peak T° : +150 °C

SPECIAL FEATURES :
Outside gripping

MATERIAL :
• Polyamide 66
• Color available :
● Black





FOR TUBES :
Plastic profile normal

**TEMPÉRATURE
D'UTILISATION :**
-40 °C / +135 °C
Au max : +150 °C

**AVANTAGES
TECHNIQUES :**
Clipsage extérieur

MATIÈRE :
• Polyamide 66
• Couleur disponible :
● Noir

POUR GAINES :
Plastique profil
normal



NW			Form	b	l	Part number	Packing
Ø A	Ø B	Ø C					
7,5	4,5	4,5	C	24,7	37,7	Y9806125	1000
7,5	7,5	7,5	A	24,7	33,4	Y9806082	100
8,5	8,5	8,5	B	29,0	43,4	Y9806133	500
8,5	8,5	10,0	A	27,2	37,6	Y9806088	100
10,0	4,5	10,0	B	28,7	36,6	Y9806105	500
10,0	7,5	7,5	D	28,7	39,7	Y9806130	100
10,0	7,5	10,0	B	28,7	39,4	Y9806111	500
10,0	8,5	10,0	A	26,9	37,5	Y9806086	100
10,0	10,0	7,5	A	26,8	38,5	Y9806097	500
10,0	10,0	10,0	A	26,7	39,2	Y9806089	500
13,0	4,5	10,0	C	30,6	39,5	Y9806127	500
13,0	7,5	13,0	A	30,9	35,8	Y9806092	500
13,0	8,5	10,0	A	29,7	37,5	Y9806090	100
13,0	8,5	13,0	C	31,6	42,4	Y9806118	100
13,0	10,0	10,0	D	31,9	43,6	Y9806131	100
13,0	10,0	13,0	B	31,6	43,6	Y9806101	500
13,0	13,0	7,5	A	30,3	41,5	Y9806093	500
13,0	13,0	10,0	B	31,6	45,3	Y9806104	100
13,0	13,0	13,0	C	31,9	46,6	Y9806115	100
17,0	7,5	13,0	B	36,9	41,0	Y9806100	500
17,0	7,5	17,0	A	34,6	37,5	Y9806095	500
17,0	8,5	17,0	C	36,9	46,0	Y9806120	50
17,0	10,0	13,0	B	36,9	43,6	Y9806107	50
17,0	10,0	17,0	A	35,8	40,5	Y9806094	500
17,0	13,0	13,0	A	34,6	43,2	Y9806096	500
17,0	13,0	17,0	B	36,3	50,1	Y9806141	500
17,0	17,0	7,5	A	39,5	48,9	Y9806099	500
17,0	22,0	17,0	B	39,3	59,9	Y9806135	250
22,0	4,5	22,0	B	37,7	41,4	Y9806106	500
22,0	7,5	22,0	B	41,4	39,5	Y9806113	500
22,0	10,0	22,0	C	41,5	47,3	Y9806121	500
22,0	13,0	17,0	B	41,4	46,7	Y9806114	250
22,0	13,0	22,0	B	41,4	46,4	Y9806108	500
22,0	17,0	13,0	B	41,9	51,3	Y9806103	500
22,0	22,0	10,0	A	43,7	53,7	Y9806098	250
22,0	22,0	13,0	B	43,8	58,5	Y9806151	500
22,0	22,0	17,0	C	43,8	60,6	Y9806126	250
22,0	22,0	22,0	B	42,4	56,2	Y9806102	500
22,0	23,0	10,0	C	42,2	60,6	Y9806116	50
22,0	23,0	13,0	C	42,2	61,3	Y9806117	50
23,0	22,0	22,0	C	46,6	58,4	Y9806122	500
26,0	10,0	26,0	B	47,6	45,1	Y9806129	500
26,0	17,0	10,0	C	49,0	51,8	Y9806123	250
26,0	17,0	13,0	C	49,0	52,2	Y9806124	500
26,0	17,0	17,0	B	49,0	52,5	Y9806109	250
26,0	17,0	22,0	C	46,0	54,0	Y9806119	500
26,0	22,0	22,0	B	47,3	55,2	Y9806112	500
26,0	22,0	23,0	C	49,7	57,6	Y9806128	500
26,0	26,0	13,0	B	53,0	72,9	Y9806134	500
26,0	26,0	22,0	B	47,4	61,2	Y9806110	250

Dimension in millimeters