

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Gleichtakt-AusgangsfILTER
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV600 Altivar Prozess ATV900
Induktanzwert	274,8 µH
Produktkompatibilität	Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, 110...160 kW, 380-480 V[RETURN]Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, 110...160 kW, 380-480 V[RETURN]Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, 110...160 kW, 380-480 V[RETURN]Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, 110...160 kW, 380-480 V[RETURN]Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, 55...75 kW, 380-480 V[RETURN]Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, 55...75 kW, 380-480 V

Zusatzmerkmale

Max. Motorkabellänge	150 M(Abgeschirmtes Kabel) Motor: 130...160 kW 380-480 V, mit 1 Filter 300 M(Ungeschirmtes Kabel) Motor: 110...160 kW 380-480 V, mit 1 Filter 300 M(Abgeschirmtes Kabel) Motor: 110 kW 380-480 V, mit 1 Filter 500 M(Abgeschirmtes Kabel) Motor: 110 kW 380-480 V, mit 1 Filter + VW3A5505 500 M(Abgeschirmtes Kabel) Motor: 130...160 kW 380-480 V, mit 2 Filter 1000 M(Ungeschirmtes Kabel) Motor: 110...160 kW 380-480 V, mit 2 Filter 150 M(Abgeschirmtes Kabel) Motor: 75 kW 200-240 V, mit 1 Filter 300 M(Ungeschirmtes Kabel) Motor: 55...75 kW 200-240 V, mit 1 Filter 300 M(Abgeschirmtes Kabel) Motor: 55 kW 200-240 V, mit 1 Filter 500 M(Abgeschirmtes Kabel) Motor: 55 kW 200-240 V, mit 1 Filter + VW3A5505 500 M(Abgeschirmtes Kabel) Motor: 75 kW 200-240 V, mit 2 Filter 1000 m(ungeschirmtes Kabel) Motor: 55...75 kW 200-240 V, mit 2 Filter
Sättigungsstrom	3,6 A
Innendurchmesser	123,9 Mm für 3-phasiges Kabel Innenseite 123,9 mm für PE-Kabel außerhalb
Elektrische Isolationsklasse	Klasse I
Mechanische Festigkeit	Schocks Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3 Schwingungen Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
Taktfrequenz	<= 10 kHz
Max. Ausgangsfrequenz	100 Hz
Höhe	256 mm
Breite	191 mm
Tiefe	196 mm
Produktgewicht	8,3 kg

Montage

Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % Betauung nicht zulässig
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	22,500 cm
VPE 1 Breite	36,000 cm
VPE 1 Länge	26,000 cm

VPE 1 Gewicht	8,867 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	66,202 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------