

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV900
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Wert	1,4 Ohm
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC 250 V AC

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 55 kW 200 - 240 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 75 kW 200 - 240 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 220 kW 380-480 V mittlerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 250 kW 380-480 V mittlerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 310 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
Einschaltdauer	Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle Frequenzumrichter power = 220 kW Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle Frequenzumrichter power = 250 kW Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle Frequenzumrichter power = 315 kW
Mittlere verfügbare Leistung	29 kW bei 50 °C
Elektrische Verbindung	Klemme, Verbindungskapazität: <= 2,5 mm ² / AWG 12 für Temperatur-Kontrollschalter M12 Stabdraht für Antrieb
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Breite	540 mm
Höhe	1285 mm
Tiefe	1060 mm
Produktgewicht	121 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP23
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	128,5 cm
VPE 1 Breite	54,0 cm
VPE 1 Länge	106,0 cm
VPE 1 Gewicht	149,0 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU &RoHS) EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------