



### Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Kombiniertes Blindrelais
Betriebsmodus	KNX Bussystem
Bustyp	KNX
Nenneingangsleistung	AN/AUS-Status:

### Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	250 V AC 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	16 A 10 A
Anzahl der Ausgänge	8 4

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,700 cm
VPE 1 Breite	12,400 cm
VPE 1 Länge	15,700 cm
VPE 1 Gewicht	369,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,596 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

---

Gewährleistung

18 Monate

---