




LED-Anbauleuchte CUBEXX[®] Long
40 W, CCT + DALI 2.0, 150 lm/W, UGR <19, inkl. Aufbaurahmen



4 046725 402077

Leistungsmerkmale

Das LED-Panel CUBEXX[®] LONG ist für den Deckenaufbau (Backlight) geeignet und ideal für allgemeine Innenanwendungen wie Flure, Pausenräume, Büros und Konferenzräume.

Aufgrund der Länge eignet es sich hervorragend als Renovierungsleuchte. Dieses Modell ist mit einem Farbwahlschalter ausgestattet, womit die Farbtemperatur wählbar ist. Die Lichtleistung von 6000 Lumen bei einer Leistungsaufnahme von 40 W, entspricht einer Lichtausbeute von 150 lm/W, bei einer Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80/B10). Die hochwertigen Materialien und das Netzgerät von Lifud mit DALI 2.0 runden dieses Produkt ab.

DEHA-Nummer

7189828

Artikelnummer

5620-20-0001

EAN

4046725402077

Kennzeichnung

LED-Anbauleuchte CUBEXX[®] Long 40 W, CCT + DALI 2.0, 150 lm/W, UGR <19, inkl. Aufbaurahmen

Allgemeine Daten


| Merkmale | |
|---|-------------------------|
| Wandmontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 180 mA |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| Max. Systemleistung | 40 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 150 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6000 lm |
| Farbtemperatur | 3000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Breite | 325 mm |
| Höhe/Tiefe | 48 mm |
| Länge | 1525 mm |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Farbtemperatur einstellbar | true |

Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Typ | Artikelnummer | EAN | VPE |
|----------|--------------------------|---------------|---------------|-------|
| 7189828 | CUBEXX [®] LONG | 5620-20-0001 | 4046725402077 | Stück |



LED surface-mounted luminaire CUBEXX[®] Long
40 W, CCT + DALI 2.0, 150 lm/W, UGR <19, incl. mounting frame



4 046725 402077

Performance features

The CUBEXX[®] LONG LED panel is suitable for ceiling installation (backlight) and is ideal for general indoor applications such as corridors, break rooms, offices and conference rooms. Due to its length, it is ideal as a renovation light. This model is equipped with a color selector switch, which allows the color temperature to be selected. The light output of 6000 lumens with a power consumption of 40 W corresponds to a light output of 150 lm/W, with a service life of 50,000 hours (L80/B10). The high-quality materials and the power supply from Lifud with DALI 2.0 round off this product.

DEHA number

7189828

Item number

5620-20-0001

EAN

4046725402077

label

LED surface-mounted luminaire CUBEXX[®] Long 40 W, CCT + DALI 2.0, 150 lm/W, UGR <19, incl. mounting frame

General Data

| Features | |
|---|----------------------|
| Wall mounting | yes |
| Suitable for ceiling mounting | yes |
| Suitable for surface mounting | yes |
| Fit for monitor workplace acc. EN 12464-1 | yes |
| Lamp type | LED not exchangeable |
| With light source | yes |
| Material housing | Aluminium |
| Colour housing | White |
| Material cover | Plastic, structured |
| Voltage type | AC |
| Nominal voltage | 220 - 240 V |
| Nominal current | 180 mA |
| Control gear included | yes |
| Austauschbares Betriebsgerät | yes |
| Dimmung DALI-2 | yes |
| Light sharing | Symmetric |
| Degree of protection (IP) | IP40 |
| Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| Max. system power | 40 W |
| Luminaire efficacy | 150 lm/W |
| Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1 | 6000 lm |
| Colour temperature | 3000 - 4000 K |
| Colour rendering index CRI | 80 |
| Power factor | 0,9 |
| Width | 325 mm |
| Height/depth | 48 mm |
| Length | 1525 mm |
| Glare limitation (UGR) | 19 |
| Color temperature adjustable | true |

Order Data

| DEHA no | Type | Item number | EAN | VPE |
|---------|--------------------------|--------------|---------------|-------|
| 7189828 | CUBEXX [®] LONG | 5620-20-0001 | 4046725402077 | Piece |